

**MANOMETRO CON INDICE ROSSO
ATTACCO RADIALE
PRESSURE GAUGES WITH RED POINTER
BOTTOM ENTRY**

Cassa: ABS nero

Case: ABS black

Trasparente: kostil con indice rosso

Window: Kostil with red pointer

Attacco: radiale in ottone 1/4"-3/8"-1/2"Gas

Connection: brass bottom entry

Elemento manometrico: molla Bourdon in lega di rame

Sensing element: copper alloy Bourdon tube

Saldatura: in lega di stagno per temperature -20° +90°C

Welding: tin alloy for working temperature ranging from -20° +90°C

Movimento amplificatore di precisione: in ottone per orologeria

Amplifying movement: brass for precision clockwork

Precisione: Cl.1,6

Accuracy: Cl.1,6

Protezione: IP31

Protection: IP31

A norma EN837.1

Conforme norma INAIL (Ø63-Ø80-Ø100)



Ø 50-1/4"gas

Codice	Versione	Conf.	Note
110510/2,5	2,5 bar	1	
110510/4	4 bar	1	
110510/6	6 bar	1	
110510/10	10 bar	1	
110510/16	16 bar	1	
110510/25	25 bar	1	
110510/40	40 bar	1	

Ø 63-1/4"gas

Codice	Versione	Conf.	Note
110511/2,5	2,5 bar	1	
110511/4	4 bar	1	
1105101/6	6 bar	1	
110511/10	10 bar	1	
110511/16	16 bar	1	
110511/25	25 bar	1	
110511/40	40 bar	1	

Ø 80-3/8"gas

Codice	Versione	Conf.	Note
110512/2,5	2,5 bar	1	
110512/4	4 bar	1	
110512/6	6 bar	1	
110512/10	10 bar	1	
110512/16	16 bar	1	
110512/25	25 bar	1	
110512/40	40 bar	1	

Ø 100-1/2"gas

Codice	Versione	Conf.	Note
110513/2,5	2,5 bar	1	
110513/4	4 bar	1	
110513/6	6 bar	1	
110513/10	10 bar	1	
110513/16	16 bar	1	
110513/25	25 bar	1	
110513/40	40 bar	1	