SCALDACQUA RAPIDO

HIT

Scaldacqua ad accumulo compatti, adatti a luoghi con limitato fabbisogno di acqua calda come cucine, laboratori e bagni di piccole imprese o uffici.









Controllo

Serbatoio interno Bio-glasslined

Resistenza in Acciaio Inox

meccanico







Termo isolato Dimensioni compatte

5 anni di garanzia sul serbatoio interno



alimentazione incluso


Health care. Il Rivestimento Bio-glasslined protegge in modo affidabile il serbatoio interno dalla corrosione e mantiene l'acqua pulita e fresca.


Installazione semplice. Una serie di scaldacqua compatta con istallazione sopra o sotto lavello che da la possibilità di posizionarli anche in piccoli spazi.

Affidabilità. IL rivestimento interno Bio-glasslined aumenta la resistenza del serbatoio ai cambi di temperatura e all'insorgere di microfressure durante l'utilizzo.

Semplicità di utilizzo. Tutti i comandi sono posizionati sul pannello frontale in modo da facilitarne l'utilizzo.

Funzionale. Gli indicatori luminosi segnalano visivamente la presenza di tensione ed il funzionamento dello scaldacqua













Design moderno

Resistente agli urti

Regolazione della temperatura

Installazione sopra o sotto lavello

Modelli		H 10 O	H 10 U	H 15 O	H 15 U	H 30 O
Capacità	I	10	10	15	15	30
Potenza nominale	kW	1.5				
Pressione nominale, max	bar	8				
Voltaggio nom / Frequenza	V / Hz	230 / 50				
Tempo di risc, ∆t°=45°C	h : min	0 : 21	0:21	0:31	0 : 31	1:00
Peso netto	kg ± 8%	7.5	7.5	8.5	8.5	12.5
Montaggio		sopra lavello	sotto lavello	sopra lavello	sotto lavello	sopra lavello
Grado di protezione		IPX4				
ERP	load profile	XXS	XXS	XXS	XXS	S
ERP	class	В	С	В	С	С
Larghezza (X)	mm	345	345	385	385	455
Profondità (Y)	mm	304	304	335	335	408
Altezza (Z)	mm	366	366	406	406	476
Codice EAN		6971170590001	6971170590018	6971170590025	6971170590032	6971170590049
Codice Prodotto		CHA 351 IT	CHA 451 IT	CHA 361 IT	CHA 451 IT	CHA 371 IT
Prezzo	€	147,03	153,47	157,85	162,23	188,23