


AS4

AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGG - IO CC



COD. ARTICOLO
AS4

LISTINO
€ 11,30

NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a quattro uscite con attenuazione tipica di 10,5 dB.

APPLICAZIONI

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz - Bassa perdita di passaggio - Alta efficienza di schermatura, classe A - Elevato isolamento tra le uscite - Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso - Dimensioni compatte

DATI TECNICI

N° uscite	4
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	9
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	11,5
Tipo di connessione	F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	22
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	77 x 55 x 27
Peso - g	88
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 120
Conforme alle norme	EN 50083-2